

ART 488

LAVADORA DE CAJAS PLASTICAS

La lavadora entera tiene 3 unidades de limpieza y cada uno con el tanque de agua separado, la pipa de pulverización y las boquillas del tipo del ventilador que tienen efecto de lavado muy bueno. La longitud total de la arandela es de aproximadamente 5800 mm. La máquina entera se hace del acero inoxidable 304. Cada tanque de agua tiene válvulas separadas de limpieza de drenaje y filtro doble para evitar el bloqueo de las boquillas. El agua de lavado podría ser ciclo usado. Las toberas de limpieza se limpian en cruz desde arriba, abajo, lados derecho e izquierdo de la paleta de la bandeja. El tubo de pulverización está con material 304.

La primera y segunda unidad de limpieza podría lavarse con agua caliente si usted necesita. El agua podría ser calentada por el dispositivo eléctrico de la calefacción o por el vapor y con las bombas de agua de 3kw. La temperatura se puede ajustar desde la temperatura ambiente a 90 ° C.

La tercera unidad de limpieza está enjuagando parte con limpieza de agua fría y la potencia de la bomba es 2.2kw. Con 3 unidades de limpieza diferentes, el cajón puede ser lavado limpio y asegurar el mejor efecto de limpieza. El agua podría circular entre las 3 unidades y el agua sucia se liberará de la válvula de alivio. Especificaciones: Tamaño de la máquina: 5800x1400x1700mm

Dimensiones: Longitud total: 5800mm Ancho total: 1400mm Altura total: 1650mm Longitud del túnel: 5000m m Altura del paso: 600m m Anchura del paso: 800m m Altura de la entrada: 950m m



Eléctrico Gabinete: Botón de acero inoxidable incorporado 1 Parada de emergencia /Elementos eléctricos duraderos

Potencia: 12kw /Tubo de calefacción eléctrica: 24kw / pc o tubería de conexión de vapor.

Voltaje: 380V- 3PH-50HZ

Bombas de agua: 3PCS, 3kw, 3kw, 2.2kw./Suministro de agua: manguera de 1 "/Drenaje de agua: válvula de bola de 1 1/2 "con cierre

Filtro de agua: filtros de doble capa Capacidad: 400 PCS / H. Cuerpo de la máquina /SS304, grueso 2m m Grueso de la cubierta: 1.2mm

3 Tanques de agua - SS304, grosor 1,5 mm Cadena de acero inoxidable SS304 El acero inoxidable de apoyo -SS304,50x50mm Tubos -SS304 acero inox Reductor de motor- Marca doméstica Manual ajustable o inversor. 3 Bomba- c/u 3kw, 3kw, 2.2kw 1set- Control integrado

168-Boquilla- Tipo de PVC. Dispositivo de calefacción eléctrica-2sets-O por calentamiento de vapor si tiene una fuente de vapor 3 piezas- de filtros dobles

